

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

FTA - 03

Nº Rev. 7 - 07/14



## RECACRIL® estampado

Composición del tejido / <i>Fabric Composition</i>	70% Poliéster - 30% Fibra acrílica / <i>70% Polyester - 30% Acrylic Fibre</i>	
Ancho / <i>Width</i>	120 / 220 / 250 cm - 47" / 86" / 98" ± 1%	
Peso / <i>Weight</i>	360 g/m <sup>2</sup> ± 5%	UNE 53352
Acabado / <i>Finish</i>	Recubierto con resinas acrílicas por una cara. Acabado especial "Infinity" para toldos, anti- manchas, antimoho y resistente al agua / <i>Acrylic Resin coating on one side. Special finish</i> <i>"Infinity" for awnings. Anti-stain, rot-proof and</i> <i>water resistant.</i>	
Columna de agua / <i>Water Column</i>	≥400 mm	UNE EN ISO 20811
Resistencia a la tracción Urdimbre / <i>Tensile Strength Warp</i>	300 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / <i>Tensile Strength Weft</i>	140 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Solidez a la luz / <i>Colour Fastness</i>	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Longitud de pieza / <i>Roll Length</i>	60 m / 65,64 yds	

Travessera de Gràcia, 18-20, Entro. 1ª - 08021 Barcelona (Spain) - Tel. (+34) 93 200 27 00 · Fax (+34) 93 202 19 32 · www.recasens.com

