

# Cuidado y limpieza de la lona RECacril® TOLDOS Y NÁUTICA

El recubrimiento de alta tecnología, **Proceso Infinity**, proporciona a la lona **RECacril®** una protección duradera frente a los hongos y una excelente repelencia al agua y al aceite, haciendo que las lonas **RECASENS** le protejan tanto del sol como del agua durante muchos años.

No obstante, la acumulación de polvo, partículas de contaminación atmosférica, materias orgánicas, sustancias grasas y suciedad en general pueden dañar esta protección, acortando la vida útil de la lona **RECacril®**, lo que hace necesario su eliminación.

El método más eficaz para mantener la lona **RECacril®** en buenas condiciones es limpiar el tejido una vez al mes con una manguera con poca presión, de esta manera, se evita la acumulación y la penetración de la suciedad en la lona.

Es muy importante, que tras la limpieza con agua, se deje secar completamente la lona antes de enrollar de nuevo el toldo.

En caso de lluvia se puede dejar el toldo extendido, ya que la misma, arrastrará la suciedad. Si por cualquier circunstancia se tuviera que enrollar el toldo húmedo, habrá que desenrollarlo tan pronto como sea posible y dejarlo secar completamente. En épocas de lluvias abundantes es recomendable mantener los toldos enrollados.

Si este lavado se realiza de forma periódica con agua, en la mayoría de ambientes, solo será necesario hacer un proceso de limpieza más a fondo cada 2 o 3 años.

## Limpieza normal:

1. Cepillar la suciedad con un cepillo muy suave. No cepillar **NUNCA** con cepillos duros puesto que dañan el tratamiento protector de la lona.

2. Rociar la lona del toldo con agua limpia. Si se usa una manguera, evitar utilizar una presión elevada.
3. Preparar una solución de jabón neutro en agua tibia (no más de 40 °C) y aplicarla sobre la lona.
4. Frotar con un cepillo suave dejando que la solución penetre en el tejido.
5. Aclarar con abundante agua limpia para eliminar todos los restos de jabón.
6. Deja secar al aire libre y no enrollar el toldo hasta que la lona esté completamente seca.

Si las manchas persisten, será necesario realizar una limpieza más intensa siguiendo el siguiente procedimiento:

## Limpieza intensiva:

1. Cepillar la suciedad con un cepillo muy suave. No cepillar **NUNCA** con cepillos duros puesto que dañan la película del acabado del tejido.
2. Preparar una solución con un 10% de lejía doméstica, 20% de jabón neutro (exento de disolventes) y 70% de agua.
3. Aplicar la solución sobre la lona, dejándola actuar entre 15 y 20 minutos como máximo.
4. Aclarar con abundante agua limpia para eliminar todos los restos jabonosos, ya que si quedaran residuos de lejía en la lona, con la acción combinada del sol, podrían acabar dañando el tejido.
5. Dejar secar al aire libre y no enrollar el toldo hasta que la lona esté completamente seca.
6. Repetir el proceso anterior si es necesario.

Para proteger el Medio Ambiente, asegúrese de recoger el agua sucia cuando use lejía, ya que puede ser perjudicial para las personas, animales y plantas.

# Certificado de GARANTÍA de la lona RECacril®

**RECASENS** garantiza la lona **RECacril®** por un periodo de **5 años** a contar de la fecha de instalación. La **GARANTÍA** cubre el anormal deterioro, putrefacción y pérdida de color de lonas **RECacril®** sometidas a condiciones ambientales normales y sobre las que se ha realizado de manera sistemática un correcto mantenimiento.

La **GARANTÍA** cubre únicamente el valor de la lona **RECacril®** y específicamente excluye cualquier otro elemento del toldo (herrajes, mecanismos, etc.), así como los costes de confección e instalación del toldo.

La **GARANTÍA** no cubre ningún deterioro debido a abusos, negligencia, vandalismo, quemaduras de cualquier tipo, incendios y desastres naturales.

En particular, **NO** cubre el deterioro producido por:

- La falta de mantenimiento de la lona o por utilización en el mismo de productos o instrumentos inadecuados. En concreto no deben utilizarse **NUNCA** disolventes ni cepillos duros u otros instrumentos de raspado que pueden dañar el tratamiento protector de la lona **RECacril®**.

- Contaminación ambiental o fitosanitaria.
- Suciedad orgánica producida por los animales.
- Defectos de montaje o errores de maniobra del usuario.
- Colocación de objetos encima de la lona, o caída de objetos sobre la misma.
- Condiciones atmosféricas no habituales (rayos, temporales, etc.).

La **GARANTÍA** excluye el coste de cualquier dispositivo mecánico (maquinaria, mecanismos, estructuras, etc.), así como cualquier coste de fabricación, montaje e instalación.

El reemplazo o reembolso del tejido defectuoso no implica la prolongación de la **GARANTÍA** del tejido repuesto.

Los lonas **RECacril®** son un componente del producto final. En caso de detectar cualquier tipo de defecto en el tejido, por favor póngase en contacto con su instalador o distribuidor al que le compró el producto.

[www.recasens.com](http://www.recasens.com)

<http://recasens.com/catalogos>

recacril®  
DESIGN LINE

Tel. +34 93 200 27 00  
info@recasens.com



RECASENS  
BCN 1886

Tejiendo soluciones de futuro